



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Endura Wit 10W 800lm  
100D - 830 Warm Wit | IP44 -  
Bewegings- en lichtsensoren -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243563                              |
| EAN                        | 4058075292178                       |
| Merk                       | Ledvance                            |
| Fabrikantnaam              | ENDURA FLOOD SENSOR 10W 830 WT LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                              |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 10                          |
| Vervangt (Watt)              | 10                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 800                         |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 80                          |
| Gradenbundel (graden)        | 120                         |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Powerfactor  | >0.90             |
| Type product | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                  |
| Inclusief Lamp           | Ja                             |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig                 |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                    |
| IP-Waarde                | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule                 |
| Bedrijfstemperatuur      | -10 tot +40                    |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Product Serie            | Endura                         |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 168 |
| Breedte (mm) | 108 |
| Hoogte (mm)  | 63  |

## Sensor Informatie

|                              |                                                                 |                                                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortype                   | <b>Waarom Lampdirect?</b><br>Bewegingssensor, Schemerschakelaar |                                                                                                                                              |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 120                                                             |                                                                                                                                              |
| Sensorbereik (m)             | 2 m-9 m                                                         |  Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa |
| Sensor Tijdsinstelling       | 10 sec - 10 min                                                 |  <b>Offerte op maat</b>                                 |