



**Specificaties Noxion LED Paneel  
Econox 32W 4400lm - 865 Daglicht |  
60x60cm - UGR <22 - Dali Dimbaar -  
Philips Xitanium Driver**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 239493                                                               |
| EAN                        | 8719157015387                                                        |
| Merk                       | Noxion                                                               |
| Fabrikantnaam              | NEW Noxion LED Panel Econox Xitanium DALI 32W 4400 lm 6500K 600x 600 |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                               |
| Levensduur (uur)           | 70000                                                                |
| Product Serie              | Delta Pro                                                            |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Watt                   | 32                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode              | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4400                        |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | GST18i3 (2x1mm) mannelijk 0.5m |
| Inclusief Driver         | Ja                             |
| Powerfactor              | >0.90                          |
| Type product             | LED Panelen                    |

## Armatuur Informatie

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)             |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                  |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting         |
| Kleur Armatuur          | Wit                          |
| Behuizing               | PS (Polystyrene)             |
| Kleur behuizing         | Wit                          |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 32      |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

